

玻璃隔离包装用---橡胶板项目

一、项目名称：橡胶板

二、年度使用数量：320 吨

三、项目用途：玻璃垫块

四、橡胶板技术质量要求：

类别	项目名称	公差范围
性能要求	密度	橡胶板密度不高于 250KG/M ³ ；
	硬度	在常温 25℃情况下，硬度公差范围为+15° /-5° ； 如：硬度要求为邵氏硬度 70° ，测量值：85° 至 65° 为合格。
尺寸要求	厚度	厚度±3mm；
	长度	①(长度≤500mm) ±3mm； ②(长度>500mm) ±5mm；
	宽度	①(宽度≤50mm) ±2mm； ②(宽度>50mm) ±3mm；
外观要求	标示	外标签应完好，标签内容有型号、规格、生产日期等应与进货单相同；
	外观	表面平整无翘角、无杂质、缺角、变形等，颜色为灰色；
	杂质	橡胶板中不允许有颗粒的硬性杂物存在；
	孔洞	每条表面允许直径≥4mm 的孔洞凹陷 3 个；

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 7 天。

六、供货要求：橡胶板为发泡板材，要求产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的橡胶板。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生

产。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次橡胶板原材料相关 PPT 质检合格说明；
- 7.2. 提供厂家《质量管理体系认证书 ISO9001》和《环境管理体系认证书 ISO14000》等文件；
- 7.3. 提供现场橡胶板生产、储存及周转能力证明；
- 7.4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：

参照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

物料名称	规格 (厚*宽)	年约用量 (吨)	单价 (元/吨)	备注
橡胶板	15*70	320 吨		

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商根据要求提供相关资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐，联系电话：0769-85012456。